



Roto Solid S

Šroubovací závěsy pro dveře

Propojovací jednotka

Nejlepším spojením mezi interiérem a exteriérem jsou dokonale fungující dveře. Tyto dveře se při otvírání a zavírání snadno a hladce otáčejí. Jsou nadčasově elegantní nebo mají design na míru: v každém případě tyto dveře zaujmou svou spolehlivou stabilitou.

Tuto stabilitu zajišťují dveřní závěsy, které bezpečně nesou váhu dveřního křídla a zajišťují pohodlné a snadné ovládání dveří.

Šroubovací závěsy byly vždy velmi oblíbené, protože se snadno montují, jsou robustní a pevné. Zdůrazňují technický a vizuální design dveří a zajišťují jejich dokonalou a trvalou funkčnost. Spolu s estetickým designem a širokou škálou barev dodávají šroubovací závěsy Roto Solid S dveřím individuální charakter.

Individuální rozmanitost

Společnost Roto nabízí šroubovací závěsy optimalizované pro danou oblast použití, od lehkých dveří pro boční vchod až po nejtěžší verzi pro vysoce frekventovaný hlavní vchod.

Všechny jsou bezúdržbové a robustní, a proto jsou vhodné pro použití v soukromých i komerčních aplikacích.

Dveřní závěsy Roto Solid jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů, aby každé dveře fungovaly komfortně a trvale.

Šroubovací závěsy jsou k dispozici pro všechny materiály zárubní a hmotnostní třídy, pro každý vkus a každý požadavek na bezpečnost.

Široká škála práškově lakovaných a eloxovaných povrchů umožňuje individuální barevné provedení, díky němuž dveřní závěsy harmonicky zapadají do celkového vzhledu dveří.



Všestranná individualita

Šroubovací závěsy Roto Solid se snadno a rychle instalují a díky velkému rozsahu seřízení umožňují individuální nastavení na závěsové straně, které přispívá k funkčnosti a odolnosti celých dveří.

Všechny dveřní závěsy Roto Solid S mají certifikát CE podle normy DIN EN 1935:2002, a jsou proto vhodné i pro použití v únikových a záchranných cestách. Všechny dveřní závěsy pravidelně s úspěchem procházejí zkouškou odolnosti podle normy DIN EN 1191. Mnohé šroubovací závěsy s certifikací SKG** přesvědčí také z hlediska bezpečnosti a ochrany proti vloupání.



	Plast	Dřevo	Hliník	SKG**	max. hmotnost křídla
Roto Solid S					
PS 23	■	■			80 kg
PS 27	■	■		■	120 kg
150P	■	■			110 kg
89 NN	■	■			80 kg
105 NN	■	■		■	120 kg
117 NN	■	■		■	160 kg
117 H	■			■	160 kg
118 Z	■	■		■	160 kg
118 D	■	■		■	150 kg
80 ATB			■		100 kg
120 ATB		■	■		160 kg

PS 23 | PS 27

- pro výšku přesahu 14 - 26,5 mm
- s osvědčenou pojistkou proti vysazení, která zabraňuje neoprávněnému vysazení a vypáčení
- rychlá a snadná montáž díky vysokému stupni předmontáže
- velký výběr barev



89 NN | 105 NN

- pro výšku přesahu 14 - 25,5 mm
- rychlá a snadná montáž díky vysokému stupni předmontáže
- velký výběr barev
- další verze pro renovační profily a profily s úzkou pohledovou šířkou



150 P

- pro výšku přesahu 14 - 23,5 mm
- s osvědčenou pojistkou proti vysazení, která zabraňuje neoprávněnému vysazení a vypáčení
- jednoduchá montáž v několika krocích
- velký výběr barev



117 NN

- pro výšku přesahu 16,5 - 23,5 mm
- vyjmutí středového čepu směrem nahoru pro rychlou a snadnou montáž a demontáž dveří
- velký výběr barev díky práškově lakovaným a eloxovaným povrchům



117 H

- zejména pro blokové profily se záporným přesahem
- pro výšku přesahu -2,75 - -11,25 mm
- vyjmutí středového čepu směrem nahoru pro rychlou a snadnou montáž a demontáž dveří
- velký výběr barev díky práškově lakovaným a eloxovaným povrchům



118 Z | 118 D

- pro výšku přesahu 12,5 - 27,5 mm
- možnost montáže a demontáže středového čepu směrem nahoru a dolů, a proto obzvláště vhodné pro omezené montážní a demontážní vzdálenosti mezi křídlem a nadpražím
- velký výběr barev díky práškově lakovaným a eloxovaným povrchům



80 ATB

- vhodné pro zapuštěné a odsazené dveře
- tři typy upevnění pro všechny montážní situace související s profilem: přímé upevnění, podkladové desky nebo Linkdrill



120 ATB

- vhodné pro zapuštěné a odsazené dveře
- obzvláště vhodné pro vysoce frekventované dveře ve veřejných budovách
- tři typy upevnění pro všechny montážní situace související s profilem: přímé upevnění, podkladové desky oder Linkdrill



Snadná instalace

Šroubovací závěs Roto Solid se díky jednotlivým předmontážním úrovním instalují rychle a snadno v několika krocích. Díky standardizovaným průměrům vrtáků není třeba během instalace měnit nástroje.

Díky samomazným plastovým pouzdrům jsou šroubovací závěsy bezúdržbové. Odpadá tak nutnost olejování nebo mazání. Díky modulům čepů odolným proti korozi jsou dveřní závěsy odolné a stabilní.



Vysoký výkon

Aby byla zajištěna perfektní funkce i po mnoha letech, jsou šroubovací závěsy Roto Solid ideálně navrženy pro každé použití s použitím materiálů nejvyšší kvality. Všechny dveřní závěsy jsou certifikovány podle DIN EN 1935 a DIN EN 1191 pro 200 000 otevíracích cyklů a prokázaly odolnost proti korozi v nejvyšší třídě 5 podle DIN EN 1670.

To znamená, že šroubovací závěsy Roto Solid jsou připraveny na dlouhou životnost v každé oblasti použití.

Záruka funkčnosti

Dveřní závěsy Roto Solid jsou tak intenzivně prověřovány funkčními testy odolnosti a statickými zátěžovými testy, že na ně společnost Roto poskytuje 10letou funkční záruku.

Tímto doplněním zákonné záruky společnost Roto ujistí své zákazníky, že šroubovací závěsy Roto Solid budou bezvadně fungovat i po mnoha letech náročného používání.



Bezpečnost

Poptávka po bezpečnosti je ústředním tématem dnešní doby.

Šroubovací závěsy Roto Solid jsou jako součást důležitá z hlediska bezpečnosti vybaveny různými funkčními prvky odolnými proti vloupání: některé mají osvědčené pojistky proti vysazení, jiné mají zabezpečeny krytky křídlových závěsů a mnohé prokazují své speciální vlastnosti odolné proti vloupání dodatečným certifikátem SKG**.

Jako dodatečnou ochranu je možné nainstalovat také pojistku závěsové strany.

Design

Šroubovací závěsy Roto Solid jsou k dispozici v široké škále různých designových linií, v mnoha různých barvách, tvarech a velikostech.

Dvoudílné nebo třídílné dveřní závěsy buď decentně zdůrazňují design dveřního křídla a rámu, nebo je kontrastně zvýrazňují speciální barvou RAL nebo elegantním kovovým odstínem.



Designová rozmanitost pro každý vkus

Aby byly dveře co nejatraktivnější, nabízí společnost Roto pro všechny šroubovací závěsy práškové lakování a pro hliníkové závěsy alternativně eloxování v široké škále barev.

Standardní nebo speciální barvy lze použít pro velké i malé množství. A pro ty, kteří v této široké nabídce nenajdou to, co hledají, jsou všechny šroubovací panty k dispozici také připravené pro vlastní lakování.



Trvalá odolnost

Dveřní závěsy vyrobené z vysoce kvalitních materiálů a navržené na míru danému použití jsou tak pevné a odolné, že spolehlivě fungují po mnoho let.

V závislosti na oblasti použití jsou dveřní závěsy vystaveny různým úrovním mechanického namáhání. Proto šroubovací závěsy Roto Solid v různých testech dokazují, že jsou stále nekompromisně pevné a perfektně fungují i po letech používání a ve všech dostupných hmotnostních třídách.

Nejen funkční testy podle norem DIN EN 1935 a DIN EN 1191, ale také dlouholeté zkušenosti s těmito dveřními závěsy přiměly společnost Roto k tomu, aby s 10letou zárukou na funkčnost šla daleko nad rámec zákonných požadavků.





Snadná profesionální instalace

Ideální dveřní závěs se snadno instaluje a jednoduše seřizuje.

Šroubovací závěsy Roto Solid lze snadno a rychle nainstalovat několika pohyby rukou. Pro všechny dveřní závěsy jsou k dispozici vhodné vrtací přípravky a v případě potřeby i montážní pomůcky.

Výšku, stranu a přítlak všech šroubovacích závěsů lze nastavit ve třech rozměrech. Seřízení může provést jedna osoba, protože není třeba vysadit dveřní křídlo ani povolit upevnění závěsu. Velká dráha seřízení kompenzuje výrobní tolerance a zajišťuje, že dveřní závěsy budou i po letech používání stále perfektně fungovat.





german made



**Pro jakékoli výzvy.
Systémy kování pod jednou střechou.**

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro dveře

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Vyhledávání poboček

