



Kombinace síly a flexibility

Roto Patio Inline | SR

Silné a flexibilní

Ráno u snídani ucítíte první sluneční paprsky na tváři a večer si užijete příjemné zakončení dne na terase. Umožňují to velká otevřená okna, která jsou u mnoha zákazníků velmi oblíbená. Zajišťují, že interiér je po celý den zaplaven přirozeným světlem.

Systém kování Roto Patio Inline | SR pro úzké hliníkové profily umožňuje zažít pocit otevřeného bydlení díky dokonalé kombinaci síly a flexibility. Systém lze použít pro křídla o výšce až 3 000 mm, šířce až 2 000 mm a hmotnosti až 200 kg. Je stabilní a spolehlivý, má nejvyšší ochranu proti korozi a lze jej přizpůsobit individuálním bezpečnostním požadavkům.

Souběžné a protiběžné převody zajišťují ještě větší spokojenost zákazníků díky své flexibilitě při realizaci individuálních požadavků. Aby vše sedělo, lze adaptabilní systém různě konfigurovat a snadno upravovat, například pro vyrovnání konstrukčních tolerancí nebo při průhybu. Díky tomu vám kompaktní a cenově výhodný systém Roto Patio Inline | SR usnadní plánování i realizaci.

Přehled nejdůležitějších výhod:



Stabilita

- seřizovatelná pojistka chybné manipulace
- robustní háky
- podpěra převodu
- středící pomůcka
- třída odolnosti H3
- maximální ochrana proti korozi (třída 5)



Flexibilita

- tři varianty převodu
- komplexní délky převodu
- volitelně se středící pomůckou, prodloužením nebo zámkovou skříň
- variabilní pozice kliky



Bezpečnost

- silnější hák
- ochrana proti zpětnému tlaku
- pojistka proti vysazení
- volitelná zámková skříň



Seřízení

- různé možnosti seřízení
- pojistka chybné manipulace +3 mm / -3 mm
- hák nad převodovou skříň +3 mm / -3 mm
- vozík +4 mm / -2 mm



Velká okna propouštějí do interiéru dostatek přirozeného světla a vytvářejí útulnou atmosféru.

Určitě správné rozhodnutí

Abyste se cítili dobře mezi čtyřmi stěnami, potřebujete mít pocit bezpečí. Roto Patio Inline | SR nabízí vysokou úroveň základní bezpečnosti a lze jej flexibilně konfigurovat tak, aby vyhovoval individuálním bezpečnostním potřebám vašich zákazníků. Ochrana proti zpětnému tlaku, ochrana proti vysazení a stabilní hák zabraňují pokusům o manipulaci díky vysokým silám na vtržení. Volitelná zámková skříň pro uzamykatelnou variantu systému nabízí dodatečné zabezpečení tam, kde je to potřeba.



Výkonné s výdrží

Roto Patio Inline | SR je mimořádně stabilní, robustní, a proto dlouhodobě spolehlivé. Systém splňuje požadavky normy DIN EN 13126 s třídou odolnosti H3 a nejvyšší třídou ochrany proti korozi 5. Háky s velkou silou, vysokou odolností proti vytržení a dvěma vodicími pouzdry vrutů na každý závěrový bod zajišťují bezpečnost a stabilitu.

Základ pro dlouhou životnost je položen již při montáži. Podpěra převodu zabraňuje ohýbání nebo deformaci a zajišťuje, že vše sedí. Pomocí středící pomůcky lze kompenzovat deformace, aby vše zůstalo na svém místě. Stavební tolerance a teplotní výkyvy lze rychle a snadno kompenzovat a korigovat díky široké škále možností nastavení vozíku, pojistky chybné manipulace a háku nad převodem (od 1 200 mm). To šetří čas a náklady a zajišťuje spokojenost zákazníků.

Tak rozmanité jako přání zákazníků

S Roto Patio Inline | SR můžete flexibilně plnit sny svých zákazníků o bydlení. Systém lze individuálně konfigurovat. Kompaktní, souběžné nebo protiběžné: sami se rozhodnete, která varianta převodu nejlépe splňuje požadavky na bezpečnost a stabilitu. Komplexní délky převodů lze v případě potřeby snadno prodloužit. Od délky převodu 1 200 mm lze seřadit vrchní hák. Počet a polohu středících pomůcek lze rovněž zvolit individuálně, stejně jako polohu kliky nebo volitelné zámkové skříň. Díky těmto rozmanitým možnostem máte při plánování, výrobě a realizaci otevřené všechny dveře. Protože s kompaktním a cenově výhodným systémem kování Roto Patio Inline | SR můžete vyrábět paralelně posuvné prvky flexibilně podle bezpečnostních požadavků vašich zákazníků a v mnoha formátech.

Rámové uzávěry

Stabilní rámové uzávěry lze přišroubovat, upnout nebo zasunout - pro bezpečné uzavření.



Šroubovací
rámový
uzávěr

Upínací
rámový
uzávěr

Zásuvný
rámový
uzávěr

Volitelné díly

Zámková skříň

Pro větší bezpečnost: uzamykatelnou zámkovou skříň lze od délky převodu 800 mm namontovat.

Středící pomůcka

Pro delší životnost: středící pomůcka zabraňuje deformaci. Polohu a počet lze zvolit individuálně.

Prodloužení

Prodloužení převodu umožňuje jednoduchou konfigurovatelnost a flexibilitu.

Vozík

Výškově nastavitelný tandemový vozík zajišťuje snadnou montáž a výměnu.



Kompaktní převod
s 1- bodovým
uzavřením

Jednoduše trojnásobně přesvědčivé



Hmotnost křídla: až 200 kg



Šířka křídla: až 2000 mm



Výška křídla: až 3000 mm



Souběžný
převod
s 1- až 4-
bodovým
uzavřením



Protiběžný
převod
s 2- až 4-
bodovým
uzavřením

Pro jakékoli požadavky – systémy kování od jediného dodavatele.

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro různé aplikace u dveří

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Kontakt

