

Certifikát k potvrzení stálosti výkonu



Certifikát č.: 0757-CPR-229PANIK-7031575-3-2

Podle nařízení (EU) č. 305/2011 Evropského parlamentu a rady ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních dílech nebo CPR) platí tento certifikát pro stavební výrobek

Panikové uzávěry

Obchodní jméno
specifikace

Safe P650

podle přehledu v příloze 1

Úrovně výkonu a
třídy

podle přehledu v příloze 1

Používání

k použití u dveří v únikových a nouzových cestách
bez požadavků na kouřové a protipožární opatření

Uvedené na trh pod
názvem nebo ochrannou
známkou společnosti

ROTO FRANK AUSTRIA GmbH

Lapp-Finze-Str. 21, AT-8401 Kalsdorf bei Graz

Výrobní závod(y)

ROTO FRANK AUSTRIA GmbH

Lapp-Finze-Str. 21, AT-8401 Kalsdorf bei Graz

Notifikovaná pozice
EG referenční číslo

0757

Tento certifikát potvrzuje, že všechna ustanovení pro posuzování a kontrolu stálosti výkonu, popsána v příloze ZA normy

EN 1125 : 2008

jsou aplikována také v systému 1, použitém pro stanovení výkonů uvedených v tomto certifikátu a také že byla posouzena výrobcem ve výrobním závodě prováděná kontrola výroby, a to z důvodu zajištění **stálosti výkonu stavebního výrobku**.

Tento certifikát byl poprvé vydán 01.07.2020 a je platný do 30.06.2026, resp. pokud se podstatně nezmění harmonizovaná norma, stavební výrobek a metody AVCP včetně výrobních podmínek ve výrobním závodě, nebo pokud nebude platnost certifikátu pozastavena nebo zrušena notifikovaným certifikačním orgánem.

Použití tohoto certifikátu a označení výrobků je vázáno na stávající certifikační a dozorní smlouvu s **ift** Rosenheim č. 229PANIK 7031575.


Christian Kehrer

Christian Kehrer
vedoucí oznámeného certifikačního úřadu pro výrobky
ift Rosenheim
01.07.2023



Podklad(y):

EN 1125:2008



www.ec.europa.eu

Kontrola identity



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 36C-0336D

Certifikát k potvrzení stálosti výkonu

Příloha 1 strana 1 z 3
Výrobce: ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Datum vydání: 01.07.2023



Certifikát č.: 0757-CPR-229PANIK-7031575-3-2

Konfigurace uzávěrů nouzového východu:

pro způsob ovládání B (ovládání tlačnou tyčí)

Klasifikace:	3	7	7	0	1	3	2	W*	X*	B
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------

* viz tabulka madla a tlačné tyče

Účel použití: pro použití u dveří v únikových a záchranných cestách bez požadavků na ochranu proti kouři a požáru

Zkušební protokol: č. 15-004017-PR01 z 26.01.2016 a 04.02.2016

Uzávěry:

Označení	Oblast použití	Rozměr dornu	Funkce	Rozteč	Kr. lišta [v mm]	Závěr. plechy	Děrování
Safe P650 (2C) RotoSil Nano ^{a)}	B	35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 mm	I	92 mm PZ	16/3 20/3 24/3 U7x24	F/R závěrový plech kombi závěrové plechy zvláštní závěrové lišty	„M“ - provedení s MVS čepy
Safe P650 (2C) nerezová ocel ^{a)}	B	35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 mm	I	92 mm PZ	16/3 20/3 24/3 U7x24	F/R závěrový plech kombi závěrové plechy zvláštní závěrové lišty	„M“ - provedení s MVS čepy
Safe P650 (2CB) RotoSil Nano ^{a)}	B	35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 mm	I	92 mm PZ	16/3 20/3 24/3 U7x24	F/R závěrový plech kombi závěrové plechy zvláštní závěrové lišty	„M“ - provedení s MVS čepy
Safe P650 (2CB) nerezová ocel ^{a)}	B	35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 mm	I	92 mm PZ	16/3 20/3 24/3 U7x24	F/R závěrový plech kombi závěrové plechy zvláštní závěrové lišty	„M“ - provedení s MVS čepy
Safe P650 (2CH) RotoSil Nano ^{a)}	B	35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 mm	I	92 mm PZ	16/3 20/3 24/3 U7x24	F/R závěrový plech kombi závěrové plechy zvláštní závěrové lišty	„M“ - provedení s MVS čepy
Safe P650 (2CH) nerezová ocel ^{a)}	B	35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 mm	I	92 mm PZ	16/3 20/3 24/3 U7x24	F/R závěrový plech kombi závěrové plechy zvláštní závěrové lišty	„M“ - provedení s MVS čepy

a) Pouze podle PIV směrnice FZG zkoušené zámkové vložky s volnoběžnou funkcí (viz DIN 18252: 1999-09) nemají žádný vliv na správnou funkci panikového zámku. 4.1.24 normy DIN EN 1125, nutně dodržet!

Certifikát k potvrzení stálosti výkonu

Příloha 1 strana 2 z 3
Výrobce: ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Datum vydání: 01.07.2023



Certifikát č.: 0757-CPR-229PANIK-7031575-3-2

Madla a tlačné tyče:

č.	Typ č.	Kódování	Vzdálenost	Délka kliky	Madlo kliky	Rameno páky	Krytky	Klasifikace	
								W=	X=
1	ECO-EPN 2000 II	DO 2.17	-	≤ 1150 mm	ušlechtilá ocel	-	ušlechtilá ocel	2	B
2	ECO-EPN 900 III	DO 25.21	92 mm PZ	≤ 1150 mm	ušlechtilá ocel stříbrná (Alu F1) potažené	ušlechtilá ocel stříbrná (Alu F1) potažené	ušlechtilá ocel, stříbrná (Alu F1) potažené	1	A
3	ECO-EPN 900 IV	DO 20.1	92 mm PZ	≤ 1150 mm	ušlechtilá ocel stříbrná (Alu F1) potažené	ušlechtilá ocel stříbrná (Alu F1) potažené	ušlechtilá ocel, stříbro (Alu F1) potažené	1	A

Venkovní kování / Vnitřní kování:

Č.	Výrobce	Kódování
1.	ECO Schulte Doorsystem Zhuhai Co., Ltd., Guangdong	DO 25.21
2.	ECO Schulte GmbH & Co.KG, Menden	DO 20.1
3.	ESB Schulte Baubeschläge GmbH, Luckenwalde	DO 2.17

Alternativa venkovní kování / vnitřní kování:

Zabezpečovací zařízení

Proti zabezpečení panikových zámků pomocí „GfS - den - alarm“ a „GfS EH - ochrana dveří pro paniková táhla“ nelze nic namítat.

Výrobce: GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

Certifikát k potvrzení stálosti výkonu

Příloha 1 strana 3 z 3
Výrobce: ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Datum vydání: 01.07.2023



Certifikát č.: 0757-CPR-229PANIK-7031575-3-2

Vysvětlivky:

Způsob ovládání typ A:	nouzové uzávěry „ovládané klikou“
Způsob ovládání typ B:	nouzové uzávěry „ovládané tlačnou deskou“
Oblast použití třída A:	ven otvíravé jednokřídlé únikové dveře, dvoukřídlé únikové dveře: průchozí nebo neaktivní křídlo
Oblast použití třída B:	pouze ven otvíravé jednokřídlé únikové dveře
Oblast použití třída C:	ven otvíravé dvoukřídlé únikové dveře: pouze neaktivní křídlo
Oblast použití třída D:	pouze dovnitř otvíravé jednokřídlé únikové dveře
Funkce I:	Jednodílný ořech zámku, zevnitř trvale zajištěna funkce únikových dveří. Otvírání zevnitř vždy možné prostřednictvím vnitřního kování. Zvenku pak ovládání pomocí klíče.
Funkce II:	Dělený ořech zámku, zevnitř trvale zajištěna funkce únikových dveří. Otvírání zevnitř vždy možné prostřednictvím vnitřního kování. Vnější kování je prostřednictvím klíče trvale odpojeno nebo blokováno. Západka se ovládá pouze zvenku pomocí klíče. Po předchozím ovládání kování zevnitř lze následně dveře otevřít také prostřednictvím vnějšího kování zvenku, dokud tyto nejsou opět ručně uzavřeny.
Zámková vložka	Všechny typy zámkových vložek s volnoběžnou funkcí, tyto nemají vliv na bezchybnou funkci zámku.

* Posouzení koroze se vztahuje na jednotlivé díly, se zřetelem na povrchovou úpravu nebo slitinu, které musí odpovídat nebo být srovnatelné s konstrukcí zkoušenou v podkladech.