

Roto Solid | omezovač otevření

Technické specifikace výrobku



Popis produktu

Skrytě uložený omezovač otevření Roto Solid pro dveře z hliníku omezuje individuálně šířku otevření. Integrované tlumení otvírání se stará o to, aby při otvírání dveří došlo k jejich hladkému zastavení. Díky tomu jsou chráněny dveřní závěsy, okolní nábytek a stěny.

Úhel otevření lze podle potřeby a montážní situace individuálně stanovit do max. 125°. Navíc lze úhel otevření dodatečně seřízovat v rozsahu až do 15° a tím optimálně nastavit tlumení otvírání.

Omezovač otevření Roto Solid je vestavěn do dveří, aniž by byl vidět, a je tak elegantní alternativou k dveřním zarážkám.

Stručný přehled výhod

- skrytě uložený omezovač otevření s integrovaným tlumením otvírání
- individuálně nastavitelná šířka otevření dveří do max. 125°
- snadná montáž a možnost dovybavit jím dveře dodatečně
- elegantní alternativa k dveřním zarážkám

Technické údaje

Materiál	ušlechtilá ocel 1.4301
Hmotnost	386 g
Úhel otevření (max.)	125° v závislosti na závěsu a profilovém systému
Tlumení otvírání	integrované
Materiál rámu	hliník
Hmotnost křídla (max.)	140 kg
Šířka křídla	min. 800 až max. 1400 mm
Tloušťka křídla	min. 40 mm
Vůle mezi drážkou v křídle a rámem	15–17 mm
Dlouhodobé zachování funkčnosti	200 000 cyklů otevření podle DIN EN 1191
Odolnost proti korozi	třída 4, EN 1670:2007

Výkres

