

Září 1999. Technické změny vyhrazeny.

ROTO Antonín Rovenský • Kříčkovice ul. 373, 592 31 Nové Město na Moravě tel. 566 652 411 fax. 566 652 413 e-mail: novemesto@roto-nm.cz
• Kunice 38, 251 63 pošta Strážnice tel. 323 619 081 fax. 323 619 083 e-mail: kunice@roto-nm.cz

Pos.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objedn. Číslo
504a	Křídlové nůžky	250/ 475	310- 610			F 502 N 1001
	Křídlové nůžky	350/ 675	611- 810			F 502 N 2001
	Křídlové nůžky MVO	500/ 875	811-1010			F 502 N 3001
	Křídlové nůžky MVO	500/1075	1011-1210			F 502 N 4001
	Křídlové nůžky MVO	500/1275	1211-1410			F 502 N 5001
	Křídlové nůžky MVO	500/1475	1411-1600			F 502 N 6001
020	Rámové nůžky E5	250	310- 610			F 526 A 1200L/R
	Rámové nůžky E5	350	611- 810			F 526 A 1300L/R
	Rámové nůžky E5	500	811-1600			F 526 A 1500L/R
030	OS převod konst. 14,5	325		350- 460	110	R 601 N 0501 1)
	OS převod konst. 14,5	465		461- 600	170	R 601 N 1001
	OS převod konst. 14,5	665		601- 800	263	R 601 N 2001
	OS převod konst. 14,5	665		601- 800	263	R 601 N 2201 2)
	OS převod konst. 14,5	665 MV		601- 800	263	R 601 N 2501
	OS převod konst. 14,5	865		801-1000	413	R 601 N 3001
	OS převod konst. 14,5	865 MV		801-1000	413	R 601 N 4001
	OS převod konst. 14,5	1065		1001-1200	513	R 601 N 5001
	OS převod konst. 14,5	1265 MV		1201-1400	563	R 601 N 6001
	OS převod konst. 14,5	1465 MV		1401-1600	563	R 601 N 7001
	OS převod konst. 14,5	1465 2MV		1401-1600	563	R 601 N 7501
	OS převod konst. 14,5	1665 MV		1601-1800	563	R 601 N 8001
	OS převod konst. 14,5	1665 2MV		1601-1800	563	R 601 N 9001
	OS převod konst. 14,5	1665 2MV		1601-1800	1113	R 602 N 7001
	OS převod konst. 14,5	1865 2MV		1801-2000	1113	R 602 N 1001
	OS převod konst. 14,5	2065 2MV		2001-2200	1113	R 602 N 2001
	OS převod konst. 14,5	2265 2MV		2201-2400	1113	R 602 N 3001
038	Střední díl	260 MV				R 605 A 0501
039	Střední díl	500 MV	1001-1200	1001-1200		R 605 B 1001
	Střední díl	650 MV	1201-1500	1201-1500		R 605 B 2001
	Střední díl	800 MV	1501-1600	1501-1800		R 605 B 3001
	Střední díl	1450 MV	1801-2400	1801-2400		R 605 B 4001
050	Rohové vedení		410-1600			R 600 A 1101
051	Rohové vedení úzkých křídel		310- 410			R 600 A 0201
060	Držák E5					N 390 A 0302
	Držák E5					N 390 A 0301
062	Čep držáku E5					F 710 D 5200
070	Krytka držáku E5					*
080	Krytka nůžek E5					*
090	Rámové ložisko E5					N 512 B 0301L/R
	Rámové ložisko E5					N 512 B 0300L/R
100	Krytka rámového ložiska E5					*
110	Křídlové ložisko E5					N 512 A 0310L/R
	Podložka					R 600 B 4300
120	Krytka křídlového ložiska					*

Rozsah použití:
 Šířka křídla v kovací drážce 310-1600 mm
 Výška křídla v kovací drážce... 350-2400 mm³⁾
 Hmotnost křídla 130 kg

* Katalog ROTO 1998/99 BK 3
¹⁾ Úrovňovou ovládací záračku a střední díl není možné použít
²⁾ Úrovňová a ovládací záračka ve vrchní části převodu
³⁾ Výška pro hranové zástrčky min. 350 mm
 Výška pro štul. převod min. 460 mm

ROTO Centro 101

Závěs. strana E5, System 12/18-9

