

Provozovny: Kříčková 3/3, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax. 566 652 413, e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, Praha - východ, tel. 323 619 081, fax. 323 619 083, e-mail: kunice@rtkovani.cz

- * bez vyobrazení
- ** profilově závislé
- *** krytky - viz katalog ROTO
- **** okenní klika - viz katalog CTL_1

1) od FFB 1400 mm druhé nůžky

2) úrovniovou a ovládací zarážku není možné použít, s integr. rohovým vedením OS

3) se zvláštním rohovým vedením

4) s rohovým vedením

5) při FFB <310 mm musí být odstraněna montážní svorka

6) jen v kombinaci s rohovým vedením, P nebo V čep

7) při umístění štlupového převodu na pravou stranu, je nutné otočit excentrický čep o 180°

Rozsah použití:

Šířka křídla v kovací drážce (FFB)	290-1600 mm
Výška křídla v kovací drážce (FFH)	431-2400 mm
Hmotnost křídla	max. 130 kg

Provozovny: Křičkova 37/3, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax. 566 652 413, e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, Praha - východ, tel. 323 619 081, fax. 323 619 083, e-mail: kunice@rtkovani.cz



**R.T.
kování a.s.**