

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - EVVA

G330

Standardní bezpečnostní vložka s překrytým profilem a protivyhmatacími aktivními prvky uvnitř je určena pro běžné způsoby zabezpečení.

Vložka je dodávána s 5 prodlouženými klíči a bezpečnostní kartou.

Náhradní klíče vyrobí pouze vybraná síť zámečníků.

K vložce je možné podle čísla uvedeného na bezpečnostní kartě doobjednat další vložky, visací zámky a jiné výrobky na shodný klíč.

3 bezpečnostní třída



FPS (CPS) *

CPS (křížený překrytý profil) je charakterizován vícenásobně překrytým profilem klíče.

Tato bezpečnostní vložka je určena pro vyšší stupeň zabezpečení objektů.

Profil klíče je chráněn patentem.

Vložka je chráněna kalenými kolíky a speciálně tvarovanou destičkou proti odvrtání.

Překrytý profil a tvarovaná stavítka zabezpečují vložku proti vyhmatání.

Vložka je standardně dodávána s bezpečnostní kartou a s 5 prodlouženými klíči i pro kování R1.

Náhradní klíče vyrobí pouze firma EVVA (GUARD) a vybraná síť zámečníků.

K vložce je možné doobjednat další vložky, visací zámky a jiné výrobky na shodný klíč.

V tomto systému lze vyrobit systém generálního klíče.

3 bezpečnostní třída



EPS-M *

EPS (rozšířený profilový systém) je dalším vývojovým stupněm osvědčených stavítkových systémů.

Vyznačuje se patentovaným, na několika místech se překrývajícím profilem klíče.

Ověření přístupových práv se provádí ve více úrovních zabezpečení.

Ochrana proti vyhmátnutí, odvrtání a vytržení válce.

Ochrana výroby duplikátů klíčů - patentově chráněno.

Celoživotní mezinárodní ochrana prostřednictvím ochranné známky je rozpoznatelná podle tvaru nápisu EVVA v profilu klíče.

Při nelegální průmyslové výrobě kopie klíče může společnost EVVA použít právní prostředky.

V tomto systému lze vyrobit systém generálního klíče.

4 bezpečnostní třída



STANDARDNÍ PROVEDENÍ:

- povrchová úprava saténový nikl
- 5 ks prodloužených klíčů vhodných i pro kování typu R1 u typů G330 a FPS (CPS)
- bezpečnostní karta
- překrytý profil klíče a tvarové blokovací kolíky chrání vložku proti vyhmatání
- (jeden ze způsobů násilného napadení zámkové vložky)
- niklovaná stavítka a blokovací kolíky zajišťují nižší opotřebení a dlouhou životnost uzamykacího mechanismu
- délka tělesa vložky od upevňovacího otvoru již od 27mm na obě strany
- možnost začlenění do všech uzamykacích systémů EVVA (GUARD)
- uzamykací nos vhodný pro tuzemské i zahraniční zadlabávací zámky
- požární odolnost T30 (odolává 30 min teplotě 821°C)

PROVEDENÍ NA OBJEDNÁVKU:

- ochrana proti rozlomení vložky a vytržení válce
- (značení v objednávkách - ARS)
- úprava, která umožňuje odemknout vložku i při zasunutém a pootočeném klíči z druhé strany
- (značení v objednávkách - BSZ)
- krytka proti prachu a povětrnostním vlivům
- (značení v objednávkách - SSW)
- sjednocení více vložek, visacích zámků a dalších výrobků na stejný společný klíč
- (značení v objednávkách - NA SPOLEČNÝ KLÍČ)
- uzamykací nos dvouzubý pro starší typy zadlabávacích zámků
- (značení v objednávkách - 2Z L/P; nutno uvést levé/pravé dveře)
- uzamykací nos podle normy DIN
- volný palec – vyžadují některé typy panikových zámků (značení v objednávkách - VP)
- povrchová úprava pasivovaná mosaz (značení v objednávkách - MS)
- povrchová úprava leštěná a lakovaná mosaz (značení v objednávkách - MS POL)
- povrchová úprava černá patina (PS), hnědá patina (PB), leštěný nikl (NPV)

* Na dotaz.

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - EVVA

G330, FPS (CPS), EPS-M

G330	FPS (CPS)	EPS	Rozměr	Celková délka	G330	FPS (CPS)	EPS-M
Objednací kód			mm	Cena [Kč/ks]			
OBOUSTRANNÉ							
G330 27/27	FPS 27/27	EPS 27/27	27 + 27	54	553	771	1 281
G330 27/31	FPS 27/31	EPS 27/31	27 + 31	58			
G330 31/31	FPS 31/31	EPS 31/31	31 + 31	62			
G330 27/36	FPS 27/36	EPS 27/36	27 + 36	63	596	811	1 489
G330 31/36	FPS 31/36	EPS 31/36	31 + 36	67			
G330 27/41	FPS 27/41	EPS 27/41	27 + 41	68	636	852	1 696
G330 31/41	FPS 31/41	EPS 31/41	31 + 41	72			
G330 36/36	FPS 36/36	EPS 36/36	36 + 36	73	678	893	1 904
G330 27/46	FPS 27/46	EPS 27/46	27 + 46	77			
G330 31/46	FPS 31/46	EPS 31/46	31 + 46	77			
G330 36/41	FPS 36/41	EPS 36/41	36 + 41		719	936	2 113
G330 31/51	FPS 31/51	EPS 31/51	31 + 51	82			
G330 36/46	FPS 36/46	EPS 36/46	36 + 46	82			
G330 41/41	FPS 41/41	EPS 41/41	41 + 41		760	978	2 320
G330 41/46	FPS 41/46	EPS 41/46	41 + 46	87			
G330 31/56	FPS 31/56	EPS 31/56	31 + 56	87			
G330 36/51	FPS 36/51	EPS 36/51	36 + 51		802	1 017	2 529
G330 31/61	FPS 31/61	EPS 31/61	31 + 61	92			
G330 36/56	FPS 36/56	EPS 36/56	36 + 56	92			
G330 41/51	FPS 41/51	EPS 41/51	41 + 51		843	1 058	2 736
G330 46/46	FPS 46/46	EPS 46/46	46 + 46	97			
G330 36/61	FPS 36/61	EPS 36/61	36 + 61	97			
G330 31/66	FPS 31/66	EPS 31/66	31 + 66		883	1 099	2 944
G330 41/56	FPS 41/56	EPS 41/56	41 + 56	102			
G330 46/51	FPS 46/51	EPS 46/51	46 + 51	102			
G330 51/51	FPS 51/51	EPS 51/51	51 + 51		924	1 141	3 151
G330 41/61	FPS 41/61	EPS 41/61	41 + 61	107			
G330 46/56	FPS 46/56	EPS 46/56	46 + 56	107			
G330 36/66	FPS 36/66	EPS 36/66	36 + 66		966	1 182	3 361
G330 31/71	FPS 31/71	EPS 31/71	31 + 71	112			
G330 31/76	FPS 31/76	EPS 31/76	31 + 76	112			
G330 46/61	FPS 46/61	EPS 46/61	46 + 61		1 049	1 265	3 776
G330 56/56	FPS 56/56	EPS 56/56	56 + 56	122			
G330 51/61	FPS 51/61	EPS 51/61	51 + 61				
G330 61/61	FPS 61/61	EPS 61/61	61 + 61				
JEDNOSTRANNÉ							
G330 HZ/27	FPS HZ/27	EPS HZ/27	27	36	442	602	1 182
G330 HZ/32	FPS HZ/32	EPS HZ/32	32	41	484	643	1 182
G330 HZ/37	FPS HZ/37	EPS HZ/37	37	46	526	683	1 392
G330 HZ/42	FPS HZ/42	EPS HZ/42	42	51	568	725	1 598
G330 HZ/47	FPS HZ/47	EPS HZ/47	47	56	608	766	1 806
G330 HZ/52	FPS HZ/52	EPS HZ/52	52	61	649	808	2 014
G330 HZ/57	FPS HZ/57	EPS HZ/57	57	66	691	849	2 222
G330 HZ/62	FPS HZ/62	EPS HZ/62	62	71	732	890	2 430
G330 HZ/67	FPS HZ/67	EPS HZ/67	67	76	773	932	2 638
G330 HZ/72	FPS HZ/72	EPS HZ/72	72	81	814	972	2 845
G330 HZ/77	FPS HZ/77	EPS HZ/77	77	86	442	602	1 182

Speciální prodloužení > 122mm*

Po osazení vložky do dveří by neměla z bezpečnostního kování přesahovat více jak 3mm.

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

CYLINDRICKÉ VLOŽKY - EVVA

SLUŽBY A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT


	G330	FPS (CPS)	EPS-M
STANDARDNÍ SLUŽBY			
	Cena [Kč/ks]		
BSZ – oboustranná funkce	127	152	471
VP – s funkcí volného běhu spojky, volný palec	260	260	508
Náhradní klíč	71	109	190
Náhradní klíč - doobjednávka	105	162	284
Sjednocení vložek (5 klíčů / vložka)	ZDARMA	ZDARMA	---
Sjednocení vložek (3 klíče / vložka)	--	---	321
Knoflík nikl standard FKN s novou vložkou	298	298	298
Knoflík nikl mimo standard s novou vložkou	471	567	567
Knoflík černý kovový FKN s novou vložkou	ZDARMA	---	---
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY			
Kopie bezpečnostní karty	1188	1188	1188
Kopie uzamykacího plánu	306	306	306
Přestavění vložky při ztrátě klíče	761	761	1379
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT			
Sprej A88/200 Pro údržbu a mazání cylindrických vložek zámku. Neobsahuje volný silikon.		206	

* úprava BSZ možná od rozměru 27/36, 31/31
Uvedené ceny neplatí pro systémové profily!



SYSTÉMY GENERÁLNÍHO KLÍČE

Generálnímu klíči jsou v hierarchickém uspořádání podřazeny hlavní skupinové klíče, kterým jsou podřazeny skupinové a jednotlivé klíče. Např. u administrativních budov, průmyslových objektů apod.



VISACÍ ZÁMKY

H 24, HPM

Visací zámky pro modulové systémy.
Tělo z poniklované mosazi, s ocelovým pochromovaným nebo s nerezovým třmenem o průměru 8 mm.
Výšky ok visacích zámků 15-240 mm.



AIRKEY

Elektronický uzamykací systém, poskytuje především podnikům s odloučenými pracovišti takové flexibilní řešení, jaké nepřetržitě vyžaduje každodenní činnost.
Při použití tohoto systému se totiž klíč zasílá prostřednictvím internetu.
K tomu je zapotřebí pouze smartphone podporující technologii NFC, přístup k internetu a cylindrická vložka AirKey.



XESAR

Elektronický uzamykací systém, který byl vyvinutý a vyrábí se v Rakousku, poskytuje podnikům rozmanité produkty a jejich možnosti použití jakož i nadčasově elegantní design.
Rychlá montáž i bezplatný software Xesar a jedinečné karty Evva KeyCredit jsou jen některé z mnoha výhod, které systém nabízí.



* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.