

## PŘEKLIŽKY JEDNOSTRANNÉ

**Formátování:** Používejte ostrý jemnozubý pilový kotouč, případně vedte řez přes papírovou pásku jako ochranu proti vytrhávání vláken na ploše.

**Frézování drážek:** Je možné pouze do překližky tloušťky 9 mm a to do hloubky 3 – 5 mm.

**Broušení:** Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P180 – P220.

**Povrchová úprava:** Povrchovou úpravu překližek (zvláště po frézování) konzultujte s vaším dodavatelem barev. Při frézování vzniknou dva různě savé povrchy, které je třeba před nanášením barev rozdílně upravit.

**Skladování:** Skladujte na pevném podkladu ve vodorovné poloze, zakryté, při teplotě optimálně 8–10°C a optimální vlhkosti v rozmezí 65% (±3%) = stav vlhkostní rovnováhy.

**Použití:**

- výplně do dveří (nezateplené)
- obklady vrat, stěn
- venkovní obklady fasád
- vnitřní obklady interiérů
- náklížky kazet vchodových dveří, na základní PUR panel se náklížek nalepí polyuretanovým lepidlem



57

Obj. číslo	Složení	Krycí dýha	Rozměr [mm] (2)	Rozměr [mm] (3)	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
------------	---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------------

### Hladká překližka vodovzdorná 4 mm, tolerance tloušťky + 0,32, - 0,52 mm dle EN 315.

PT4/1EKO/..	(4 mm) jednostranná	smrk EKO	2500 x 1250	2500 x 1700	774
PT4/1/..	(4 mm) jednostranná	smrk PREMIUM	2500 x 1250	2500 x 1700	985
PT4/1R	(4 mm) jednostranná	smrk přírodní	2500 x 1250	2500 x 1700	1083
PT4/2/..	(4 mm) jednostranná	borovice	2500 x 1250	2500 x 1700	751
PT4/3/..	(4 mm) jednostranná	meranti (okoume) STANDARD	2500 x 1250	2500 x 1700	679
PT4/4/..	(4 mm) jednostranná	dub	2500 x 1250	2500 x 1700	823
PT4/5/..	(4 mm) jednostranná	modřín	2500 x 1250	2500 x 1700	1083
PT4/5PR/..	(4 mm) jednostranná	modřín PREMIUM	2500 x 1250	2500x1700	988

### Hladká překližka vodovzdorná 5 mm, tolerance tloušťky + 0,35, - 0,55 mm dle EN 315.

PT5/1EKO/3	(5 mm) jednostranná	smrk EKO		2500 x 1700	904
PT5/1/3	(5 mm) jednostranná	smrk PREMIUM		2500 x 1700	1042
PT5/2/3	(5 mm) jednostranná	borovice		2500 x 1700	751
PT5/4/3	(5 mm) jednostranná	dub		2500 x 1700	881

### Hladká překližka vodovzdorná 9 mm s možností frézování drážky, tolerance tloušťky + 0,47, - 0,67 mm dle EN 315.

PT9/1EKO/..	(9 mm) jednostranná	smrk EKO	2500 x 1250	2500 x 1700	1108
PT9/1/..	(9 mm) jednostranná	smrk PREMIUM	2500 x 1250	2500 x 1700	1364
PT9/1R	(9 mm) jednostranná	smrk přírodní	2500 x 1250	2500 x 1700	1389
PT9/2/..	(9 mm) jednostranná	borovice	2500 x 1250	2500 x 1700	1087
PT9/3/..	(9 mm) jednostranná	meranti (okoume) STANDARD	2500 x 1250	2500 x 1700	1021
PT9/4/..	(9 mm) jednostranná	dub	2500 x 1250	2500 x 1700	1152
PT9/5/..	(9 mm) jednostranná	modřín	2500 x 1250	2500 x 1700	1389

### Hladká překližka vodovzdorná 9 mm oboustranná, tolerance tloušťky + 0,47, - 0,67 mm dle EN 315.

PT9/1D	(9 mm) oboustranná	smrk PREMIUM		2500 x 1700	1747
Ostatní oboustranné překližky jsou na dotaz					

U objednacích čísel místo znaků „..“ doplňte označení **2,3**:

**2** - nutno doplnit k obj. číslu v případě rozměru 1250 x 2500mm, např.: PT4/1/2

**3** - nutno doplnit k obj. číslu v případě rozměru 1700 x 2500mm, např.: PT4/1/3

Uvedené ceny jsou bez DPH.

## TOPOLOVÉ PŘEKLIŽKY - VÝPLNĚ RÁMŮ ŠPALETOVÝCH OKEN Kvalita povrchu B/C

**Využití:**

- deštění ke kastlovým oknům
- povrch dveřního křídla pod krycí barvy a tmavší lazury
- u dřevo-hliníkových oken jako kombinace pod hliníkové opláštění = levnější varianta

**Hustota:** 450 ± 40 kg/m<sup>3</sup>

**Skladování:** Skladujte na pevném podkladu ve vodorovné poloze, zakryté, při teplotě 8–10°C a vlhkosti v rozmezí 65% (±3%) = stav vlhkostní rovnováhy.

160

Obj. číslo	Typ	Tloušťka překližky	Rozměr [mm]	Počet vrstev	Tolerance tloušťky dle EN 315	Cena netto [Kč/m <sup>2</sup> ]
TP4	Topol	4 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	3	+ 0,32; - 0,52 mm	477
TP10	Topol	10 mm	1250 x 2500, 1700 x 2500	5	+ 0,5; - 0,7 mm	638
TP12	Topol	12 mm	1250x2500			715
TP15	Topol	15 mm	1250 x 2500	7	+ 0,65; - 0,85 mm	791
TP18	Topol	18 mm	1250 x 2500	9	+ 0,74; - 0,94 mm	924
TP21	Topol	21 mm	1250 x 2500	11	+ 0,83; - 1,03 mm	1024

Tyto překližky jsou skladem.

Ostatní tloušťky a rozměry na dotaz. Dodání cca 12 týdnů. Po domluvě lze držet skladem.

Možné tloušťky v mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 35

Možné formáty: 1250 x 2500, 1700 x 2500, 1830 x 2500, 1830 x 3100

Minimální objednávkové množství u překližek, které nejsou stavem: 15 kusů

Uvedené ceny jsou bez DPH.